



**DIN
343**



12508

Codice - Code

Materiale - Material	HSS
Tolleranza del foro - Hole tolerance	
Taglienti - Helical teeth	n° 3
Rivestimento - Coating	

d h8 mm	d1 mm	L mm	I mm	CM	min. Ø preforo - hole mm	in stock
8	5,2	156	75	1	5,6	o
9	5,8	162	81	1	6,3	o
10	6,5	168	87	1	7	o
11	7,1	175	94	1	7,7	o
12	7,8	182	101	1	8,4	o
13	8,4	182	108	1	9,1	o
14	9,1	189	108	1	9,8	o
15	9,7	212	114	2	10,5	o
16	10,4	218	120	2	11,2	o
17	11	223	125	2	11,9	o
18	11,7	228	130	2	12,6	o
19	12,3	233	135	2	13,3	o
20	13	238	140	2	14	o
21	13,6	243	145	2	14,6	o
22	14,3	248	150	2	15,3	o
23	15	253	155	2	16	o
24	15,6	281	160	3	16,6	o
25	16,3	281	160	3	17,3	o
26	17	286	165	3	18	o
27	17,6	291	170	3	18,6	o
28	18,3	291	170	3	19,3	o
29	19	296	175	3	20	o
30	19,5	296	175	3	20,5	o
31	20	301	180	3	21	o
32	21	334	185	4	22	o
33	21,5	334	185	4	23	o
34	22	339	190	4	24	o
35	23	339	190	4	25	o
36	23,5	344	195	4	25,5	o
37	24	344	195	4	26	o
38	24,5	349	200	4	26,5	o
39	25	349	200	4	27	o
40	26	349	200	4	28	o

