



15000



15010

Codice - Code

Materiale - Material	HM	HM
Tipo - Type	RW	RW
Angolo di punta - Point angle	118°/140°	140°
Affilatura - Point shape	C	C
Rivestimento - Coating		TiAlN

d mm	L mm	l mm	in stock	in stock
0,5	26	6	o	
0,6	26	6	o	
0,7	26	6	o	
0,8	26	6	o	
0,9	26	6	o	
1	26	6	o	
1,1	28	7	o	
1,2	30	8	o	
1,3	30	8	o	
1,4	32	9	o	
1,5	32	9	o	
1,6	34	10	o	
1,7	34	10	o	
1,8	36	11	o	
1,9	36	11	o	
2	38	12	o	
2,1	38	12	o	
2,2	40	13	o	
2,3	40	13	o	
2,4	43	14	o	
2,5	43	14	o	
2,6	43	14	o	
2,7	46	16	o	
2,8	46	16	o	
2,9	46	16	o	
3	46	16	o	o
3,1	49	18	o	o
3,2	49	18	o	o
3,3	49	18	o	o
3,4	52	20	o	o
3,5	52	20	o	o
3,6	52	20	o	o
3,7	52	20	o	o

d mm	L mm	l mm	15000	15010
			in stock	in stock
3,8	55	22	o	o
3,9	55	22	o	o
4	55	22	o	o
4,1	55	22	o	o
4,2	55	22	o	o
4,3	58	24	o	o
4,4	58	24	o	o
4,5	58	24	o	o
4,6	58	24	o	o
4,7	58	24	o	o
4,8	62	26	o	o
4,9	62	26	o	o
5	62	26	o	o
5,1	62	26	o	o
5,2	62	26	o	o
5,3	62	26	o	o
5,4	66	28	o	o
5,5	66	28	o	o
5,6	66	28	o	o
5,7	66	28	o	o
5,8	66	28	o	o
5,9	66	28	o	o
6	66	28	o	o
6,1	70	31	o	o
6,2	70	31	o	o
6,3	70	31	o	o
6,4	70	31	o	o
6,5	70	31	o	o
6,6	70	31	o	o
6,7	70	31	o	o
6,8	74	34	o	o
6,9	74	34	o	o
7	74	34	o	o
7,1	74	34	o	o
7,2	74	34	o	o
7,3	74	34	o	o
7,4	74	34	o	o
7,5	74	34	o	o
7,6	79	37	o	o
7,7	79	37	o	o
7,8	79	37	o	o
7,9	79	37	o	o
8	79	37	o	o
8,1	79	37	o	o
8,2	79	37	o	o
8,3	79	37	o	o
8,4	79	37	o	o
8,5	79	37	o	o
8,6	84	40	o	o
8,7	84	40	o	o
8,8	84	40	o	o
8,9	84	40	o	o
9	84	40	o	o
9,1	84	40	o	o
9,2	84	40	o	o
9,3	84	40	o	o
9,4	84	40	o	o

